

定量閥/氣動閥

定量閥




APD005/APD010/APD050



APD100



APD300A



APD2000/APD5000/APD10000



APD001A



APD010A



APD050A

氣動閥



G550



G650

定量閥系列

型號	吐量c.c (誤差±1%~2%)	最小作動壓力：MPa		使用壓力範圍：MPa		潤滑油脂部分 可承受壓力：MPa	可使用流體	重量
		潤滑油脂部分	氣壓部分	潤滑油脂部分	氣壓部分			
APD005	0.05~0.5	4.9 (50 kg)	0.3 (3 kg)	4.9~14.7 (50~150 kg)	0.3~0.7 (3~7 kg)	20.6 (210 kg)	黃油 NLGI No.0~No.3 機油或齒輪油 或不凝固膠類 (膠類須不含有機溶劑)	約1.6 kg
APD010	0.1~1.0							約1.6 kg
APD050	0.5~5							約1.7 kg
APD100	1~10			約2.7 kg				
APD2000	20~200			約7.7 kg				
APD5000	100~500			約13 kg				
APD010000	200~1000			約22 kg				
APD001A	0.01~0.1	1.5 (15 kg)	0.3 (3 kg)	1.5~4.9 (15~50kg)	0.3~0.7 (3~7 kg)	5.0 (50 kg)	約0.9 kg	
APD010A	0.05~1			約1.2 kg				
APD050A	0.5~5			約1.6 kg				
APD300A	3~30			約2.3 kg				

氣動閥系列

型號	氣壓 接口	材料 入口	材料 出口	最小動作壓力：MPa	使用壓力範圍：MPa		潤滑油脂部分 可承受壓力：MPa	可使用流體	重量
				氣壓部分	潤滑油脂部分	氣壓部分			
G550	1/8" PS(f)	1/4" PS(f)	M16 (M) 1/4" PS(f)	0.3 (3 kg)	1.5~12 (15~120 kg)	0.3~0.7 (3~7 kg)	15 (150 kg)	黃油NLGI No.0~No.3、 機油及齒輪油或不凝固膠類 (膠類須不含有機溶劑)	約0.6 kg
G650					1.5~20 (15~200 kg)				