



**BW101**



**BW201**



**BW301**

## 暴龍氣動流體幫浦

### 特點

- (1) 幫浦動作及抽油為兩個獨立系統，壓縮空氣不會汙染桶內油脂。
- (2) 典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
- (3) 低噪音，出油順暢、不會間斷。
- (4) 高壓力，適用長距離輸油。
- (5) 幫浦本體材質採用高強度鋁合金鍛造成型。

### 用油

- (1) 一般 00#~2# 黃油均能順暢注入。
- (2) 內附FP101壓力板，可搭配使用於較高黏度黃油或寒冷地區。

| 型號    | 容量  | 空氣輸入壓力               | 壓力比    | 黃油輸出壓力                       | 輸出量     | 油管長度  | 淨重       | 毛重       | 材積   |
|-------|-----|----------------------|--------|------------------------------|---------|-------|----------|----------|------|
| BW101 | 20L | 2~5 bar<br>30~75 psi | 80 : 1 | 160~400 bar<br>2400~6000 psi | 2 g/每循環 | 10 ft | 16.0 kgs | 18.5 kgs | 6.2' |
| BW201 |     |                      |        |                              |         |       |          |          |      |
| BW301 |     |                      |        |                              |         |       |          |          |      |