



產品配件

Index	品號	品名	BW401	BW501	BW601
A	BW200L	幫浦	●	●	●
B	FP401	桶蓋	●	-	-
C	FP501	壓力板	●	-	-
D	GH-220-TG	黃油管	●	●	-
E	G200	黃油槍	●	●	-

BW401 | BW501 | BW601 暴龍氣動流體幫浦

特點

- (1) 幫浦動作及抽油為兩個獨立系統，壓縮空氣不會汙染桶內油脂。
- (2) 典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
- (3) 低噪音，出油順暢、不會間斷。
- (4) 高壓力，適用長距離輸油。
- (5) 幫浦本體材質採用高強度鋁合金鍛造成型。

用油

- (1) 一般 00#~2# 黃油均能順暢注入。
- (2) 內附FP501壓力板，可搭配使用於較高黏度黃油或寒冷地區。

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	黃油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
BW401	200L	2~5 bar 30~75 psi	80 : 1	160~400 bar 2400~6000 psi	2 g/每循環	20 ft	20.5 kgs	22.8 kgs	2.3'
10.3 kgs							11.5 kgs	1'	
BW601						-	6.8 kgs	8.0 kgs	