



CD1
可調式氣動閥



CD2 / CD3 / CD4
氣動閥

氣動閥系列 吐出量cc(誤差值±10%)由時間控制出油量

型號	規格	氣壓接口	材料入口	材料出口	最小動作壓力：MPa		使用壓力範圍：MPa		潤滑油脂部分可承受壓力：MPa	可使用流體	重量		
					氣壓部分	潤滑油脂部分	氣壓部分	氣壓部分					
CD1	可調式氣動閥	1/8"PS(f)	1/4"PS(f)	1/4" M16 x 1.0	0.3 (3 kg)	1.5-12 (15-120 kg)	0.3-0.7 (3~7 kg)	15 (150 kg)	<ul style="list-style-type: none"> ●黃油#0-#3 ●機油 ●齒輪油 ●半固態 	<ul style="list-style-type: none"> ●高黏度液體 ●不會凝固膠類 ●不含有機溶劑 	約0.6 kg		
CD2	氣動閥			1/4"PS(f)		1.5-20 (15-200 kg)		20 (200 kg)			約1.4 kg		
CD3	大流量氣動閥	1/8"PS(f)	1/4"PS(f)	3/8"PS(f)		0.3 (3 kg)		1.5-20 (15-200 kg)	0.3-0.7 (3~7 kg)	20 (200 kg)	<ul style="list-style-type: none"> ●汽油 ●柴油 	<ul style="list-style-type: none"> ●甲苯 ●有機溶劑 	約1.4 kg
CD4	不鏽鋼氣動閥			1/4"PS(f)									約1.4 kg