



OF301



OF302



OF501

氣動機油/齒輪油幫浦 特點

- (1) 幫浦動作及抽油為兩個獨立系統，壓縮空氣不會汙染桶內油脂。
- (2) 典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
- (3) 使用氣動幫浦，不須電力，可使用於有易燃物品的場所，如：加油站、汽車保養廠等場所。
- (4) 幫浦本體材質採用高強度鋁合金鍛造成型。

用油

- (1) OF301, OF501適用於抽取 0#~120# 機油，及一般非腐蝕性溶劑。
- (2) OF302適用於抽取 140#~200# 齒輪油，及一般非腐蝕性溶劑。
- (3) 若要知道所添加的油量，建議加購流量錶使用。(型號：M101、M201、M202共三種，可參考P31)
- (4) 若需延伸到較遠距離時，建議加購捲揚器使用。(型號：RE020，可參考P19)

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	機油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
OF301	200L	4~9 bar 60~130 psi	5 : 1	20~45 bar 300~650 psi	140 c.c./每循環	20 ft	15.6 kgs	16.7 kgs	1.2'
OF302			16 : 1	64~144 bar 960~2080 psi	80 c.c./每循環		16.1 kgs	17.2 kgs	
OF501			1 : 1	4~9 bar 60~130 psi	150 c.c./每循環		9.2 kgs	11.2 kgs	