

CS10 / CS20

CS10 小流量數控定量注油系統

特點

- (1) 適合10~100c.c.以下定量注油
- (2) 流量公差±1c.c.
- (3) 耐壓500公斤
- (4) 內建8組設定數值記憶，可擴充到20組
- (5) 作業完成，警示音提醒
- (6) 可輸入油品總重，逐筆扣除重量，提示音告知無油
- (7) 需搭配供油幫浦
- (8) 適合黃油使用

CS20 大流量數控定量注油系統

特點

- (1) 適合100c.c.以上定量注油
- (2) 流量公差±5c.c.
- (3) 耐壓100公斤
- (4) 內建8組設定數值記憶，可擴充到20組
- (5) 作業完成，警示音提醒
- (6) 可輸入油品總重，逐筆扣除重量，提示音告知無油
- (7) 需搭配供油幫浦
- (8) 適合機油使用



型號	供應電源	材料入口口徑	材料出口口徑	適用流量範圍	使用氣壓壓力範圍	最高使用壓力	最小動作壓力	適用溫度範圍	外觀尺寸	淨重
CS10	單相 110-220V	1/4"PS(f)	1/4"PS(f)	0.1-2.5 L/min	3-7 Bar (43-100 psi) (3~7 kg)	500 bar (7200 psi) (500 kg)	10 bar (140 psi) (10 kg)	-10~50°C	250x120x330mm	7.3kg
CS20				1-35 L/min		100 bar (1400 psi) (100 kg)	0.35 bar (5 psi) (0.35 kg)			