



OF611

OF601
OF602

掛壁式氣動機油/齒輪油幫浦

特點

- (1) 幫浦動作及抽油為兩個獨立系統，壓縮空氣不會汙染桶內油脂。
- (2) 典型的使用範圍為工廠，汽修廠、船舶保養、採礦機械，農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
- (3) 使用氣動幫浦，不須電力，可使用於有易燃物品的場所，如：加油站、汽車保養廠等場所。
- (4) 壁掛式設計，適用於定點區域工作或生產線上使用。
- (5) 幫浦本體材質採用高強度鋁合金段造成型。

用油

- (1) 壓力比1:1適用於抽取0#~120#機油及一般非腐蝕性溶劑，或者用於短距離輸送油品使用。
- (2) 壓力比5:1適用於抽取0#~120#機油及一般非腐蝕性溶劑，或者用於中距離輸送油品使用。
- (3) 壓力比16:1適用於抽取140#~200#齒輪油及一般非腐蝕性溶劑，或者用於長距離輸送油品使用。
- (4) 若要知道所添加的油量，建議加購流量計使用。
(型號：M101、M201、M202共三種，可參考P31)

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	機油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
OF611	200L	4~9 bar 60~130 psi	1 : 1	4~9 bar 60~130 psi	150 c.c./每循環	20 ft	12 kgs	13.3 kgs	2.5'
OF601			5 : 1	20~45 bar 300~650 psi	140 c.c./每循環		15.5 kgs	16.8 kgs	
OF602			16 : 1	64~144 bar 960~2080 psi	80 c.c./每循環		16.0 kgs	17.3 kgs	