



G350 定量黃油槍

特點

- (1) 流量範圍：1~2 公斤/每分鐘
- (2) 精確度：+/- 0.5%
- (3) 重複精度：0.2%
- (4) 工作環境溫度：+2°C/+50°C
- (5) 最大使用壓力：300 bar
- (6) 最小預設值0.01公斤，最大999.9公升
- (7) 可選擇的計量單位
- (8) 具有預設添加所需潤滑脂數量的功能
- (9) 預設數量加脂的功能帶來了一定程度的自動化，因為可以預先設定所需的潤滑脂劑量並在達到預設值後自動停止
- (10) 本身也有校正的功能，允許使用者對流量計進行校正



NP010 計量黃油槍

特點

- (1) 流量範圍 0.1~2.5 公斤/每分鐘
- (2) 精確度：+/- 3%
- (3) 重複精度：+/- 1%
- (4) 工作環境溫度：-10°C/+60°C
- (5) 最大使用壓力：500 bar
- (6) 可耐高壓，容易校正，有萬向接頭
- (7) 可以滿足使用注入黃油嘴時測量油脂的所有需求。



G300M 黃油槍附流量計

特點

- (1) 流量範圍 0.1~2.5 公斤/每分鐘
- (2) 精確度：+/- 3%
- (3) 重複精度：+/- 1%
- (4) 工作環境溫度：-10°C/+60°C
- (5) 最大使用壓力：400 bar
- (6) 可耐高壓，容易校正，有萬向接頭
- (7) 可以滿足使用注入黃油嘴時測量油脂的所有需求。



M501 黃油流量計

特點

- (1) 流量範圍 0.1~2.5 公斤/每分鐘
- (2) 精確度：+/- 3%
- (3) 重複精度：+/- 1%
- (4) 工作環境溫度：-10°C/+60°C
- (5) 最大使用壓力：500 bar
- (6) 可耐高壓，容易校正，小尺寸

型號	品名規格	流體種類	不滴油功能	流量範圍	適用壓力	電池	接口	重量
G350	定量黃油槍	潤滑脂	YES	0.1~2kg 0.4~4lb	300bar 4250psi	3	1/4" BSP	1.7kg
NP010	計量黃油槍	潤滑脂	YES	0.1~2kg 0.4~4lb	500bar 7500psi	3	1/4" BSP	1.62kg
G300M	計量黃油槍	潤滑脂	YES	0.1~2kg 0.4~4lb	400bar 5600psi	3	1/4" BSP	1.7kg
M501	黃油流量計	潤滑脂	N/A	0.1~2kg 0.4~4lb	500bar 7500psi	3	1/8" BSP	0.64kg