



**HV301C**  
(20L)

### 加壓式氣動流體幫浦 特點

- (1) 幫浦動作及抽油為兩個獨立系統，壓縮空氣不會汙染桶內油脂。
- (2) 特殊的壓力板設計，能使壓力板與容器更能緊密結合，可輕鬆應對具有錐度之容器(φ295~φ275)及高黏度流體，並可大幅減少容器內部、底部之殘餘材料。
- (3) 典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
- (4) 外加氣壓缸加壓，可使用在3#黃油或類似的流體上。
- (5) 適用各國廠牌5加侖原裝黃油桶。

### 用油

- (1) 一般 00#~3# 黃油均能順暢注入。
- (2) 特殊潤滑脂適用範圍請洽本公司。
- (3) HV302可打盾尾油或油墨等特殊潤滑脂。



**HV302**  
(20L)

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	黃油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
HV301C	20L	4~9 bar 60~130 psi	45 : 1	180~405 bar 2700~5850 psi	9 g/每循環	-	71.5 kgs	94.0 kgs	21.1'
HV302		3~7 bar 40~100 psi	32 : 1	96~224 bar 1280~3200 psi	34 g/每循環	-	80.0 kgs	102.0 kgs	20.1'