OF301

OF302

OF501

氣動機油/齒輪油幫浦

特點

（1）幫浦動作及抽油為兩個獨立系統，壓縮空氣不會汙染桶內油脂。
（2）典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。
（3）使用氣動幫浦，不須電力，可使用於有易燃物品的場所，如：加油站、汽車保養廠等場所。
（4）幫浦本體材質採用高強度鋁合金鍛造成型。

用油

（1）OF301, OF501適用於抽取 0#~120# 機油，及一般非腐蝕性溶劑。
（2）OF302適用於抽取 140#~200# 齒輪油，及一般非腐蝕性溶劑。
（3）若要知道所添加的油量，建議加購流量錶使用。(型號：M101、M201、M202共三種，可參考P31)
（4）若需延伸到較遠距離時，建議加購捲揚器使用。(型號：RE020，可參考P19)

型號	容量	空氣輸入壓力	壓力比	機油輸出壓力	輸出量	油管長度	淨重	毛重	材積
OF301	200L	4~9 bar 60~130 psi	5 : 1	20~45 bar 300~650 psi	140 c.c/每循環	20 ft	15.6 kgs	16.8 kgs	1.3’
OF302			16 : 1	64~144 bar 960~2080 psi	80 c.c/每循環		14.3 kgs	15.5 kgs	
OF501			1 : 1	4~9 bar 60~130 psi	150 c.c/每循環		8.6 kgs	10.0 kgs	1.1’